

30 Liter Stapelkanister GlobalCan / MultiCan Bauart (3H1 oder 3H2 Weithals)



Material

- Grundaufbau Polyethylen (HD PE)
- Barrierschicht Selar RB (Baritainer) oder EVOH (MultiCan)
- Ableitfähige Aussenschicht (MultiCan)
- Zusätzlicher UV- / Lichtschutz für das Füllgut (Option)
- Alle verwendeten Materialien sind lebensmittelrechtlich zugelassen
- MultiCan: Herstellung im 6-Schicht-Coextrusionsblasverfahren
- GlobalCan: Herstellung im Mono-Extrusionsblasverfahren

GlobalCan - Ausführung

- Sichere Verpackung für flüssige Füllgüter der Verpackungsgruppe II und III (Y,Z)
- Lebensmittelverpackung für Lagerung und Transport flüssiger Lebensmittel aller Art
- Primärverpackung für pharmazeutische Wirkstoffe
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Fasshähnen 3/4 Zoll kann mittels Bodenspund verwendet werden

MultiCan - Ausführung

- Hohe Permeationssicherheit des Füllgutes
- Wirksame Barriere gegenüber Gasen wie Sauerstoff, Wasserdampf, Kohlendioxid oder Stickstoff
- Geruchsdichte Verpackung
- Vermeidung von Zündquellen infolge elektrostatischer Aufladung durch ableitfähige Ausführung
- Eignung für Befüllung, Transport und aktive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten
- Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen I und II

Produktion / Qualitätssicherung

- ISO 9001:2008
- BRC / IoP zertifiziert
- Keimarme, filtrierte Blasluft
- Kontrollierte Herstellung (Partikel, Mikrobiologie, Global- und spezifische Migration)

Anwendungen

- Aromen und Duftstoffe
- Druckfarben (Lösungsmittelbasierend)
- Brennbare Flüssigkeiten
- Grundchemikalien
- Lebensmittel (alkoholisch, fett, wässrig)
- Pharmazeutische Wirkstoffe (API)

Zulassung

- 3H1/Y1.8/150 GlobalCan
- 3H1/1.4/150 MultiCan
- 3H2/Y1.4/150 MultiCan
- Elektrostatische Sicherheit (SWISSI) gem. TRBS 2153
- Lebensmittelverpackung gem. EC1935:2004

Assimilierung


- Wasser
- Essigsäure
- Netzmittel
- Kohlenwasserstoffgemisch
- n-Butylacetat

Verpackungseinheit

CP1 (1000 x 1200) 4 Lagen à 16 Stück = 64 Stück (Höhe 2.35m)
 CP3 (800 x 1200) 4 Lagen à 12 Stück = 48 Stück (Höhe 2.35 m)
 Tauschpaletten optional

Abmessungen

A1 543 mm
 A2 532 mm
 B 245 mm
 C 290 mm
 D1 60 mm (DIN61)
D1 96 mm(Weithals)
 D3 3/4 Zoll
 E 353 mm
 Überlaufvolumen 28.0 Liter



Gewicht

GlobalCan
 1300 Gramm für Dichte ≤1.8
 1100 Gramm für Dichte ≤1.4
 MultiCan
 1180 Gramm für Dichte ≤1.4

Stapelbarkeit

Dynamisch 2 Stück
 Statisch 2 x 2 Stück